

Servizio produzione e vendita ghiaccio alimentare

Descrizione tecnica dell'infrastruttura

Infrastruttura

L'infrastruttura prevede l'installazione di una cella coibentata completa di chiusure, pavimentazione tecnica antigelo per garantire una elevata efficienza di isolamento termico e idoneità all'uso in ambito alimentare.

Involucro edilizio

L'involucro è realizzato mediante pannelli prefabbricati coibentati modello Alfa King, con spessore pari a 120 mm, costituiti da doppia lamiera metallica da 0,5 mm, finitura RAL 9002, idonei ad ambienti per la conservazione di prodotti alimentari.

Le pareti verticali hanno un'altezza di 6 m; il soffitto è realizzato con pannelli aventi le medesime caratteristiche costruttive e prestazionali. Il sistema è completato da profili metallici di collegamento e irrigidimento (profili a "L" e a "U") finalizzati a garantire continuità dell'isolamento, stabilità strutturale e durabilità.

Chiusure

Gli accessi sono costituiti da porte frigorifere scorrevoli coibentate, con dimensioni 1,80 × 2,40 m, progettate per assicurare elevato isolamento termico, riduzione delle dispersioni energetiche e adeguata funzionalità operativa nelle fasi di carico e scarico.

Pavimentazione

La pavimentazione è di tipo antigelo, progettata per ambienti frigoriferi a bassa temperatura. Il sistema comprende stuoia riscaldante con circuito di riserva, quadro di controllo dedicato, strato isolante in polistirene ad alta resistenza (300 kPa) con spessore pari a 150 mm, doppia barriera al vapore in polietilene e getto strutturale in calcestruzzo, idoneo a prevenire fenomeni di congelamento del sottofondo e degrado strutturale.

SOGEMI SPA

via Cesare Lombroso 54 - 20137 Milano
Telefono 02.550051 - Fax 02.55005309
Email info@foodymilano.it
www.foodymilano.it

Capitale sociale € 304.116.549,63
Interamente sottoscritto e versato

Cod. fisc. partita IVA 03516950155
Reg. Imprese Milano n. 03516950155
R.E.A. Milano n. 485832

